



Honda NC750X

"2024 NC750X"

Šis „Honda“ ekonomiškas ir universalus motociklas buvo patobulintas įvairiose srityse, įskaitant variklį, važiuoklę, dizainą ir praktiškumą.

750 cm³ darbinio tūrio skysčiu aušinamo variklio su dviem lygiagrečiai išdėstytais cilindrais maksimali galia padidėjo iki 43 kW esant 600 aps./min. 6 kg mažesnis svoris ir trumpesni pirmųjų trijų pavarų perdavimo skaičiai sustiprina sportišką motociklo charakterį. Jį atspindi ir aštresnės dizaino linijos bei mažesni aptakai.

Trys numatytieji (ir vienas nustatomas naudotojo) režimai valdomi per elektroninį droselį. Jie leidžia vairuotojui reguliuoti variklio charakteristikas ir reakciją. Kiekvienas režimas („Sport“, „Rain“ ir „Standard“) susietas su atitinkama dvigubos sankabos transmisijos perjungimo schema.

Praktiškumu garsėjantis NC750X šioje srityje patobulėjo dar labiau: įrengta talpesnė unikali centrinė dėtuve (23 l), naujas skydas, spalvotas LCD prietaisų skydelis, USB lizdas ir 30 mm žemesnė sėdynė. Jame taip pat komplektuojama „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema su tikslesniais nustatymais ir kaip papildoma įranga siūloma avarinio stabdymo signalizacijos sistema. Šio motociklo degalų sąnaudos liko tokios pat mažos, kaip ir anksčiau (28,3 km/l).





Spalvos



Mat Ballistic Black Metallic



Pearl Deep Mud Gray



Mat Jeans Blue Metallic



Candy Chromosphere Red

Techniniai duomenys

2024 NC750X		2024 NC750X	
Variklis			
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, 8 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC		
Darbinis tūris (cm3)	745cm3		
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	77 x 80mm		
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1		
Galingumas KW/aps.per min.	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)		
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)		
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu		
Starteris	Elektrinis		
Transmisija			
Pavarų dėžė	6 laipsnių	6 laipsnių automatinė	
Pagrindinis perdavimas	Grandinė		
Matmenys (IxPxA)			
Ilgis (mm)	2210mm		
Plotis (mm)	846mm		
Aukštis (mm)	1330mm		
Atstumas tarp ašių (mm)	1535mm		
Sėdynės aukštis	800mm		
Prošvaisa (mm)	145mm		
Degalų bako talpa (l)	14,1L		
CO2 emisija (g/km)	81		
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,5		
Padangos			
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)		
Galinė	160/60-ZR17M/C (69W)		
Rėmas			
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27°		
Pakabos eiga	110mm		
Svoris	214kg	224kg	



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	8 924,00
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	9 932,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.