

Honda CBR650R
2024 CBR650R ABS

2024 m. CBR650R modelio stilingos formos įgijo naują išvaizdą. Pakeisti dizaino elementai, tokie kaip priekinis žibintas, aptakas, motociklininko / keleivio sėdynė, galinė dalis ir galinis žibintas, išryškina šiame motocikle slypinčią sportinę energiją.

Dėl panaudotos optinio sujungimo technologijos naujame 5 colių spalvotame TFT ekrane galima lengvai matyti visą informaciją net ir saulėtomis dienomis. Be to, jame įdiegta „Honda RoadSync“ ryšio funkcija. Naudodamasis nauju patogiu 4 krypčių jungikliu ant kairiosios vairo rankenos, dabar vairuotojas gali sekti navigacijos nurodymus ekrane ir valdyti kitas išmaniojo telefono funkcijas.

Keturių cilindrų variklio našumas nepasikeitė: 70 kW maksimali galia ir 63 Nm sukimo momentas yra puikūs rodikliai. Klasikinio vienaeilio 4 cilindrų variklio užtikrinamas žaibiškas galios pliūpsnis įsibėgėjant ir didelė trauka aukštų sūkių diapazone yra seniai žinoma „Honda“ vizitinė kortelė. A2 kategorijos vairuotojams siūloma 35 kW versija.

Kaip papildoma įranga CBR650R komplektuojama nauja „Honda E-Clutch“ sistema – ją įrengus nebereikia sankabos svirties aukštesnėms ar žemesnėms pavaroms perjungti.

Važiuoklė išliko tokia pati, kaip ir anksčiau. Ji idealiai tinka kelionėms tiek miesto gatvėmis, tiek vingiuotais užmiesčio keliais. Plieninis rombo formos rėmas užtikrina centrinės dalies tvirtumą, o 41 mm apverstos „Showa“ SFF-BP priekinės šakės ir „Showa“ galinis amortizatorius – aukštos kokybės pakabos valdymą. Radialiniai keturių stūmoklių priekiniai stabdžių suportai veikia su 310 mm plaukiojančiais diskais; lieto aliuminio ratlankiai komplektuojami su 120/70-ZR17 priekine ir 180/55-ZR17 galine padangomis.

>





















Spalvos



MAT GUNPOWDER



GRAND PRIX RED



MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC E-CLUTCH



GRAND PRIX RED E-CLUTCH

Techniniai duomenys

	2024 CBR650R E-CLUTCH	2024 CBR650R
Variklis		
Tipas	Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC	
Darbinis tūris (cm3)	649cm3	
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 46mm	
Suspaudimo laipsnis	11,6: 1	
Galingumas KW/aps.per min.	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu	
Starteris	Elektrinis	
Transmisija		
Pavarų dėžė	6 laipsnių	
Pagrindinis perdavimas	Grandinė	
Matmenys (IxPxA)		
Ilgis (mm)	2120mm	
Plotis (mm)	750mm	
Aukštis (mm)	1145mm	
Atstumas tarp ašių (mm)	1450mm	
Sėdynės aukštis	810mm	
Prošvaisa (mm)	130mm	
Degalų bako talpa (l)	15,4L	
CO2 emisija (g/km)	112	
Degalų sąnaudos (l/100 km)	4,9	
Pakaba		
Priekinė		41mm pööratud teleskoop hark, hargi töömaa 120mm
Galinė		monoamort, eelpinge reguleerimisega, töömaa 120mm
Padangos		
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)	
Galinė	180/55-ZR17M/C (73W)	
Stabdžiai		
Priekinė		kaks 320 x 5mm, 2-kolviga pidurisadulad, ABS
Galinė		240 x 5mm ketaspidur, ühe-kolviline pidurisadul, ABS

	2024 CBR650R E-CLUTCH	2024 CBR650R
Rėmas		
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25,5°	
Pakabos eiga	100mm	
Svoris	211kg	209kg
Apsisukimo spindulys	3,0m	



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 CBR650R E-CLUTCH	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	9 990,00
2024 CBR650R	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	9 790,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.