

A rider wearing a helmet and a brown jacket is riding a Honda CB650R motorcycle on a racetrack. The motorcycle is black and silver with orange accents. The background shows a clear blue sky and a metal guardrail.

Honda CB650R

"2024 CB650R"

CB650R retro minimalistinė išvaizda įgijo naujų stiliaus elementų. Naujas priekinis žibintas, radiatoriaus gaubtai, vairuotojo ir keleivio sėdynės, galinė dalis ir galinis žibintas sukuria dinamiškesnio motociklo išpūdį. Degalų bakas virš dailaus keturių cilindų vienaeilio variklio ir toliau lieka ryškus dizaino elementas.

Naujame 5 colių spalvotame TFT ekrane galima lengvai matyti visą informaciją net ir saulėtomis dienomis. Be to, jame įdiegta „Honda RoadSync“ ryšio funkcija. Nauju patogiu 4 krypčių apšviestu jungikliu ant kairiosios vairo rankenos valdomame ekrane dabar vairuotojas gali naudotis ne tik įvairiomis išmaniojo telefono funkcijomis, bet ir navigacija su išsamiomis nuorodomis.

Variklio našumas nepasikeitė: 70 kW maksimali galia ir 63 Nm sukimo momentas yra puikūs „naked“ motociklo rodikliai. Klasikinio vienaeilio 4 cilindų variklio užtikrinamas žaibiškas galios pliūpsnis išibėgėjant ir didelė trauka aukštų sūkių diapazone yra seniai žinoma „Honda“ vizitinė kortelė. A2 kategorijos vairuotojams siūloma 35 kW versija.

Kaip papildoma įranga CB650R komplektuojama nauja „Honda E-Clutch“ sistema – ją įrengus nebereikia sankabos svirties aukštesnėms ar žemesnėms pavaroms perjungti.

Važiuoklė išliko tokia pati, kaip ir anksčiau. Ji idealiai tinka kelionėms tiek miesto gatvėmis, tiek vingiuotais užmiesčio keliais. Plieninis rombo formos rėmas užtikrina centrinės dalies tvirtumą, o 41 mm apverstos „Showa“ SFF-BP priekinės šakės ir „Showa“ galinis amortizatorius – aukštos kokybės pakabos valdymą. Radialiniai keturių stūmoklių priekiniai stabdžių suportai veikia su 310 mm plaukiojančiais diskais; lieto aliuminio ratlankiai komplektuojami su 120/70-ZR17 priekine ir 180/55-ZR17 galine padangomis.



Spalvos



MAT JEANS BLUE



MAT DIM GRAY



MAT LAUREL GREEN



PEARL SMOKY GRAY



CANDY



MAT GUNPOWDER



MAT LAUREL GREEN



PEARL SMOKY GRAY E-
CLUTCH



CANDY
CHROMOSPHERE RED E-
CLUTCH



MAT GUNPOWDER
BLACK METALLIC E-
CLUTCH

Techniniai duomenys

2024 CB650R E-CLUTCH

2024 CB650R

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC
Darbinis tūris (cm ³)	649cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 46mm
Suspaudimo laipsnis	11,6: 1
Galingumas KW/aps.per min.	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2130mm
Plotis (mm)	780mm
Aukštis (mm)	1075mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1450mm
Sėdynės aukštis	810mm
Prošvaisa (mm)	150mm
Degalų bako talpa (l)	15,4L
CO2 emisija (g/km)	112
Degalų sąnaudos (l/100 km)	4,9
Pakaba	
Priekinė	41 mm apverstos „Showa“ SFF-BP („Separate Function front Fork Big Piston“) šakės
Galinė	Vienas amortizatorius su 10 lygių įtempimo reguliatoriumi, eiga – 43,5 mm
Padangos	
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)
Galinė	180/55-ZR17M/C (73W)
Stabdžiai	
Priekinė	2 kanalai; 310 mm hidrauliniai dvigubi priekiniai diskai
Galinė	240 mm hidraulinis galinis diskas
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25,5°

	2024 CB650R E-CLUTCH	2024 CB650R
Pakabos eiga	100mm	
Svoris	207kg	205kg
Apsisukimo spindulys	2,8m	



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 CB650R E- CLUTCH	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	9 690,00
2024 CB650R	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	9 266,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.