



Honda CB500X ABS

Nuotykių troškulys.

Nuo kasdienių kelionių mieste iki savaitgalio išvykų – 2022 metų modelis CB500X tinka viskam. Modelio stilius yra žymiai ryškesnis – kelionių motociklams būdingos aštresnės briaunos, primenančios modelį „Africa Twin“, ilgesnės eigos pakaba, puikių eksploatacinių savybių vienvamzdis amortizatorius, geresnis ergonomiškumas ir 19 colių skersmens priekinis ratas.

Nors maksimali CB500X variklio galia neviršija 35 kW, kad motociklą galėtų vairuoti A2 kategorijos pažymėjimą turintys motociklininkai, patobulinus išsiurbimo bei išmetimo sistemas ir pakoregavus vožtuvų sinchronizavimo programą, jis išvysto 4 % daugiau galios ir didesnę sukimo momentą 3 000–7 000 sūk./min diapazone. Naujasis dvivamzdis duslintuvas kuria malonesnį garsą. Variklyje sumontuota pagalbinių / praslystančioji sankaba.

Skystųjų kristalų prietaisų skydelio ekraną įtaisytos įjungtos pavaros ir aukštesnės pavaros jungimo informacinės lemputės, kurios, kaip ir kitos lemputės, yra LED tipo.

2022 Važiuoklė modernizuota pritaikius „Showa“ 41 mm SFF-BP USD šakes, naują lengvesnę švytuoklę, lengvesnius ratus ir naujus dvigubus 296 mm priekinius stabdžių diskus. Nauji degalų įpurškimo nustatymai pagerina sukimo momento charakterį ir pojūtį.





Spalvos



Pearl Organic Green



Mat Gunpowder Black
Metallic



Grand Prix Red



Techniniai duomenys

2022 CB500X ABS

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas
Darbinis tūris (cm ³)	471cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 66.8mm
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1
Galingumas KW/aps.per min.	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2155
Plotis (mm)	830
Aukštis (mm)	1410(1445 high screen)
Atstumas tarp ašių (mm)	1445
Sėdynės aukštis	830
Prošvaisa (mm)	180
Degalų bako talpa (l)	17,5
CO2 emisija (g/km)	82
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,6
Pakaba	
Priekinė	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Galinė	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
Padangos	
Priekinė	110/80-R19M/C (58W)
Galinė	160/60-R17M/C (69W)

2022 CB500X ABS

Stabdžiai	
Priekinė	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers
Galinė	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27,5°
Pakabos eiga	108mm
Svoris	199kg



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2022 CB500X ABS	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 250,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.