



Honda CB750 HORNET

CB750 HORNET

Pristatomas naujasis „Honda Hornet“. 190 kg motociklą varo nė gramu perteklinės masės neturintis 67,5 kW/75 Nm variklis, pasižymintis geriausiu klasėje galios ir svorio santykiu. Naujas dviejų lygiagrečiai išdėstytų cilindrų ir 8 vožtuvų galios agregatas išsiskiria didele galia viršutinių sūkių diapazone ir našiu vidutinių sūkių diapazonu, o kartu su nauju itin lengvu rėmu užtikrina itin manevringą važiavimą atliekant posūkius ir žaibišką momentinį pagreitėjimą. Siūlomi elektroninio droselio (TBW) valdomi trys važiavimo režimai ir trijų lygių „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema (HSTC) su integruota priekinio rato pakėlimo valdymo sistema, taip pat trys stabdymo variklio ir variklio galios perdavimo lygiai. Naujasis rėmas komplektuojamas su visa „Showa“ pakaba – 41 mm SFF-BPTM („Separate Fork Function Big Piston“) apverstomis šakėmis ir galiniu amortizatoriumi, veikiančiu per „Pro-Link“. Dvigubi radialiniai keturių stūmoklių stabdžių suportai užtikrina efektyvų stabdymą. Į aukščiausio lygio įrangos sąrašą įtrauktas 5 colių spalvotas TFT prietaisų skydelis su „Honda“ išmaniojo telefono valdymo balsu sistema (HSVC), visi LED žibintai, automatiškai išsijungiantys posūkio signalai ir avarinio stabdymo signalizacijos sistema (ESS). Bus siūloma ir A2 kategorijos vairuotojams skirta versija.





Spalvos



Graphite Black



Pearl Glare White



Mat Iridium Gray Metallic



Mat Goldfinch Yellow

Techniniai duomenys

2024 CB750 HORNET

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas
Darbinis tūris (cm ³)	755 cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	87 x 63,5mm
Suspaudimo laipsnis	11,0:1
Galingumas KW/aps.per min.	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2090mm
Plotis (mm)	780mm
Aukštis (mm)	1085mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1420mm
Sėdynės aukštis	795mm
Prošvaisa (mm)	140mm
Degalų bako talpa (l)	15,2L
CO2 emisija (g/km)	100
Degalų sąnaudos (l/100 km)	4,35
Pakaba	
Priekinė	„Showa“ 41 mm SFF-BPTMTM apverstos šakės, 130 mm eiga
Galinė	Vienas amortizatorius, „Pro-Link“ švytuoklė, 150 mm eiga
Ratlankiai	
Priekinė	Lieto aliuminio ratlankis su 5 Y formos stipiniais
Galinė	Lieto aliuminio ratlankis su 5 Y formos stipiniais
Padangos	
Priekinė	120/70-ZR17
Galinė	160/60-ZR17
Stabdžiai	
Priekinė	Dvigubi 296 x 4 mm diskai su „Nissin“ radialiniais keturių stūmoklių suportais
Galinė	Vienas 240 x 5 mm diskas su vieno stūmoklio suportu

2024 CB750 HORNET

Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25°
Pakabos eiga	99mm
Svoris	190kg
Apsisukimo spindulys	2,7m



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 CB750 HORNET	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)	8 359,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.