



Honda XL750 TRANSALP

Transalp XL750 ABS

Važinėjant po miestą ar keliaujant aplink pasaulį, „Honda“ visiškai naujas „XL750 Transalp“ perkelia su legendiniu originalu patirtus nuotykius į naują lygį – jis skirtas naujos kartos motociklininkams, norintiems keliauti ten, kur veda kelias. Jo aštuonių vožtuvų, dviejų lygiagrečiai išdėstytų cilindrų variklis užtikrina 67,5 kW ir 75 Nm galią; elektroninis droselis (TBW) valdo 4 numatytuosius važiavimo režimus ir vairuotojo parinktį, 5 lygių „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema (HSTC) su integruota priekinio rato pakėlimo valdymo sistema, taip pat 3 stabdymo variklio ir galios lygius. Plieninis rėmas komplektuojamas su visa „Showa“ pakaba: 43 mm SFF-CATM apverstos šakės ir galinis amortizatorius, veikiantis su „Pro-Link“. Dvigubi, dviejų stūmoklių suportai gerai įtvirtinti priekyje, o ant 21/18 col. ratų užmautos vamzdinės padangos. Į aukščiausio lygio įrangos sąrašą įtrauktas 5 colių spalvotas TFT prietaisų skydelis su „Honda“ išmaniojo telefono valdymo balsu sistema, visi LED žibintai, automatiškai išsijungiantys posūkio signalai ir avarinio stabdymo signalizacijos sistema (ESS). Bus siūloma ir A2 kategorijos vairuotojams skirta versija.





Spalvos



Ross White



Mat Iridium Gray Metallic



Mat Ballistic Black Metallic

Techniniai duomenys

2024 XL750 TRANSALP

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas
Darbinis tūris (cm3)	755 cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	87 x 63,5mm
Suspaudimo laipsnis	11,0:1
Galingumas KW/aps.per min.	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2325mm
Plotis (mm)	838mm
Aukštis (mm)	1450mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1560mm
Sėdynės aukštis	850mm
Prošvaisa (mm)	210mm
Degalų bako talpa (l)	16,9L
CO2 emisija (g/km)	103
Degalų sąnaudos (l/100 km)	4,35
Pakaba	
Priekinė	„Showa“ 43 mm SFF-CA apverstos šakės, 200mm eiga
Galinė	Vienas amortizatorius, „Pro-Link“ švytuoklė, 190mm eiga
Ratlankiai	
Priekinė	21 col. (nerūdijančiojo plieno) ratlankiai su stipiniais
Galinė	18 col. (nerūdijančiojo plieno) ratlankiai su stipiniais
Padangos	
Priekinė	90/90-R21 M/C 54H
Galinė	150/70-R18 M/C 70H
Stabdžiai	
Priekinė	Dvejopi 310 mm x 4,5 mm „bangos“ formos diskai, ašinis montavimas, 2 stūmoklių suportai
Galinė	Vienas 256 mm x 6,0 mm „bangos“ formos diskas valdomas vieno stūmoklio suporto

2024 XL750 TRANSALP

Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27°
Pakabos eiga	11mm
Svoris	208kg
Apsisukimo spindulys	2,6m



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 XL750 TRANSALP	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)	11 082,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.