



Honda CBR600RR

2024 CBR600RR

„Honda“ supersportinė legenda į Europą grįžta su 599 cm³ vienaeiliu keturių cilindrų varikliu, išvystančiu 89 kW galią esant 14 250 aps./min., pagalbine / praslystančiąja sankaba ir į standartinės įrangos sąrašą įtrauktu greituosiu pavarų perjungikliu.

Iš RC213V-S ir „CBR1000RR-R Fireblade“ pasiskolintą elektronikos paketą sudaro elektroninis droselis („Throttle By Wire“), devynių lygių „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema (HSTC), priekinio ir galinio ratų pakėlimo valdymo sistemos.

Visų sistemų, įskaitant ABS atliekant posūkius sistemą, valdymo pagrindas yra šešių ašių inercijos matavimo blokas (IMU), kuris panaudotas ir jam giminingame „CBR1000RR-R Fireblade“ modelyje. Siūlomi trys numatytieji važiavimo režimai ir du naudotojo pasirinkami režimai, leidžiantys reguliuoti variklio galią, stabdymą varikliu, HSTC ir priekinio rato pakėlimo valdymo sistemą.

Važiuklę sudaro aliumininis rėmas su dviem lonžeronais, aliumininė švytuoklė, 41 mm apverstos „Showa Big Piston“ priekinės šakės ir „Unit Pro-Link Showa“ galinis amortizatorius. Radialiniai keturių stūmoklių priekiniai stabdžių suportai užtikrina efektyvų stabdymą, o „Honda“ elektroninis vairo sistemos amortizatorius (HESD) – didesnę stabilumą.

Spalvotame TFT ekrane galima pasirinkti gatvės, trasos ir mechaninį režimus. Taip pat įdiegtas pavarų perjungimo indikatorius ir rato apvažiavimo laikmatis. Į įrangos sąrašą įtraukta „Honda“ avarinio stabdymo signalizacijos sistema (HISS) ir „Honda“ apsaugos nuo variklio užvedimo sistema (HISS).



Spalvos



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



MAT BALLISTIC BLACK



MAT BALLISTIC BLACK
METALLIC



MAT BALLISTIC BLACK
METALLIC



MAT BALLISTIC BLACK
METALLIC

Techniniai duomenys

2024 CBR600RR

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC
Darbinis tūris (cm3)	599cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 42,5mm
Suspaudimo laipsnis	11,6: 1
Galingumas KW/aps.per min.	89kW/14,250min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	63Nm/11,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2030mm
Plotis (mm)	685mm
Aukštis (mm)	1140mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1370mm
Sėdynės aukštis	820mm
Prošvaisa (mm)	125mm
Degalų bako talpa (l)	18L
CO2 emisija (g/km)	128
Degalų sąnaudos (l/100 km)	5,5
Padangos	
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W) DUNLOP Roadsports2
Galinė	180/55-ZR17M/C (73W) DUNLOP Roadsports2
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	24,06°
Pakabos eiga	100mm
Svoris	193kg



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
2024 CBR600RR	89kW/14,250min-1 (95/1/EC)	63Nm/11,500min-1 (95/1/EC)	11 990,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.