Honda NC750X
"2024 NC750X"

Šis „Honda“ ekonomiškas ir universalus motociklas buvo patobulintas įvairiose srityse, įskaitant variklį, važiuoklę, dizainą ir praktiškumą.

750 cm^3 darbinio tūrio skysčiu aušinamo variklio su dviem lygiagrečiai išdėstytais cilindrais maksimali galia padidėjo iki 43 kW esant 600 aps./min. 6 kg mažesnis svoris ir trumpesni pirmųjų trijų pavarų perdavimo skaičiai sustiprina sportišką motociklo charakterį. Jį atspindi ir aštresnės dizaino linijos bei mažesni aptakai.

Trys numatytieji (ir vienas nustatomas naudotojo) režimai valdomi per elektroninį droselį. Jie leidžia vairuotojui reguliuoti variklio charakteristikas ir reakciją. Kiekvienas režimas („Sport“, „Rain“ ir „Standard“) susietas su atitinkama dvigubos sankabos transmisijos perjungimo schema.

Praktiškumu garsėjantis NC750X šioje srityje patobulėjo dar labiau: įrengta talpesnė unikali centrinė dėtuvė (23 l), naujas skydas, spalvotas LCD prietaisų skydelis, USB lizdas ir 30 mm žemesnė sėdynė. Jame taip pat komplektuojama „Honda“ reguliuojamo sukimo momento valdymo sistema su tikslesniais nustatymais ir kaip papildoma įranga siūloma avarinio stabdymo signalizacijos sistema. Šio motociklo degalų sąnaudos liko tokios pat mažos, kaip ir anksčiau (28,3 km/l).

W
349-JH

Цвета

Mat Ballistic Black Metallic

Pearl Deep Mud Gray

Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

Технические данные

	2024 NC750X	2024 NC750X
Variklis		
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, 8 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC	
Darbinis tūris (cm3)	745cm3	
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	77 x 80mm	
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1	
Galingumas KW/aps.per min.	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu	
Starteris	Elektrinis	
Transmisija		
Pavarų dėžė	6 laipsnių	6 laipsnių automatinė
Pagrindinis perdavimas	Grandinė	
Matmenys (IxPxA)		
Ilgis (mm)	2210mm	
Plotis (mm)	846mm	
Aukštis (mm)	1330mm	
Atstumas tarp ašių (mm)	1535mm	
Sėdynės aukštis	800mm	
Prošvaisa (mm)	145mm	
Degalų bako talpa (l)	14,1L	
CO2 emisija (g/km)	81	
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,5	
Padangos		
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)	
Galinė	160/60-ZR17M/C (69W)	
Rėmas		
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27°	
Pakabos eiga	110mm	
Svoris	214kg	224kg

Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	8 924,00
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	9 932,00

* Рекомендуемые розничные цены.