



Honda CB125R

2024 CB125R

LAISVĖ LAUKIA.

Lengvas. Kompaktiškas. Manevringas. „Honda“ CB125R – tai tobulas motociklas naujokams, siekiantiems pasijusti laisviems mieste. Turėdamas daug bendra su naująja „Neo Sports Café“ serija, šis motociklas taip pat išsiskiria savo kietu „Sport Naked“ stiliumi. Tik 130 kg sveriantis CB125R yra itin lengvai valdomas. Jis išsiskiria 41 mm atvirkščiomis šakėmis, žemu duslintuvu, radialiniais priekiniais stabdžiais ir radialinėmis padangomis. Šis motociklas turi modernų LCD prietaisų skydelį ir vien tik LED žibintus, kad kelias prieš akis būtų gerai apšviestas.

O kai jau išvažiuosite už miesto, su pilnu 10,1 l baku nuvažiuosite daugiau kaip 460 km.

CB125R varomas skysčiu aušinamo 4 vožtuvų variklio, kuris išvysto A1 kategorijos motociklams leistiną maksimalią 11 kW galią ir sukuria 1,2 Nm didesnę sukimo momentą.

CB125R yra pirmasis pasaulyje 125 cm³ motociklas, kuriame kaip standartinė įranga komplektuojamos apverstos „Showa“ SFF-BP („Separate Function Front Fork Big Piston“) šakės, papildančios aukščiausio lygio įrangos sąrašą, į kurią įtraukti LED žibintai, LCD ekranas ir ABS sistema, valdoma per IMU bloką, su 296 mm plaukiojančiu priekiniu disku ir radialiniu keturių stūmoklių suportu.





Цвета



Mat Cynos Gray Metallic



Peef Sea Blue Metallic



Pearl Splendor Red



Pearl Cool White

Технические данные

2024 CB125R

Variklis	
Tipas	Vieno cilindro, keturtaktis, 2 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC
Darbinis tūris (cm3)	124,9cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	57,3 x 48,4mm
Suspaudimo laipsnis	11,3: 1
Galingumas KW/aps.per min.	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2015
Plotis (mm)	820
Aukštis (mm)	1055
Atstumas tarp ašių (mm)	1345
Sėdynės aukštis	816
Prošvaisa (mm)	140
Degalų bako talpa (l)	10,1
CO2 emisija (g/km)	48
Degalų sąnaudos (l/100 km)	2,2
Padangos	
Priekinė	110/70-17 (54H)
Galinė	150/60-17 (66H)
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	24°2'
Pakabos eiga	90,2
Svoris	130
Apsisukimo spindulys	2,3



Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 CB125R	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)	5 536,00

* Рекомендуемые розничные цены.