

Honda SUPER CUB C125

Super Cub C125

"Pirmasis „Super Cub C100“ buvo pristatytas 1958m., praėjus 10 metų nuo „Honda“ įsteigimo. Šio modelio, kurį sukūrė Soichiro Honda ir jo ilgametis verslo partneris Takeo Fujisawa, tikslas buvo paprastas– jis turėjo būti „džiuginantis žmonių pagalbininkas“.
Praėjus beveik 60 metų, 2017m. pagamintas 100-milijonasis „Super Cub“. Šis motoroleris yra visame pasaulyje populiariausia variklinė transporto priemonė. Paprastos „Super Cub“ stiliaus, patikimumo, ekonomiškumo ir puikaus patogumo naudoti savybės per visą istoriją taip ir neišėjo iš mados. Šiuo modeliu santūriai pasiektas Soichiro ir Takeo užsibrėžtas tikslas palengvinti žmonėms susisiekimą tokia transporto priemone, kuria jie nuolat naudotųsi. Šiandien atverčiamas naujas unikalios „Super Cub C125“ istorijos puslapis. Šio modelio patrauklumas yra toks universalus, kad jis parduodamas daugiau nei 160 šalių. Pagal išvaizdą lengvai atpažįstama transporto priemonė buvo pirmoji, kurią ženklinti Japonijoje leista trimačiu prekių ženklu.
Nors išvaizda nuo klasikinio dizaino nesiskiria, didesnę galią ir sukimo momentą išvystantis 125kub.cm tūrio variklis padeda „Super Cub“ išsiveržti iš miesto transporto srauto. Jo automatinė išcentrinė sankaba taip pat atnaujinta, kad atitiktų padidintą galią ir užtikrintų sklandų bei tylų pavarų perjungimą."




















HONDA
HONDA

Цвета



Mat Axis Gray Metallic

Технические данные

	2024 Super Cub C125
Variklis	
Tipas	Oro aušinamas, 4 taktų, 2 vožtuvų, vieno cilindro SOHC
Darbinis tūris (cm3)	125cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	52,4 x 57,9mm
Suspaudimo laipsnis	9,3: 1
Galingumas KW/aps.per min.	7,1kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	10,4Nm/5,000min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	4 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	1915
Plotis (mm)	720
Aukštis (mm)	1000
Atstumas tarp ašių (mm)	1245
Sėdynės aukštis	780
Prošvaisa (mm)	125
Degalų bako talpa (l)	3,7
CO2 emisija (g/km)	34
Degalų sąnaudos (l/100 km)	1,5
Padangos	
Priekinė	70/90-17 (48P)
Galinė	80/90-17 (50P)
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	26°5'
Pakabos eiga	71
Svoris	109
Apsisukimo spindulys	2



Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 Super Cub C125	7,1kW/7,500min-1 (95/1/EC)	10,4Nm/5,000min-1 (95/1/EC)	4 437,00

* Рекомендуемые розничные цены.