



Honda GL1800 GOLD WING

Gold Wing

Pasirodžius naujausiai legendinio „Honda Gold Wing“ motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis motociklas keičia visą keliavimo motociklu koncepciją. Kompaktiškesnis, lengvesnis, technologiškai pažangesnis už visus ankstesnius turistinius modelius, 2018 metų „Honda Gold Wing“ su ilgu išskirtinių, daugiau komforto vairuotojui ir keleiviui suteikiančių savybių sąrašu atveria naują kelionių motociklu erą. Naujas didelis nuotykis prasideda čia. Siūlomi du naujojo „Wing“ modeliai su tuo pačiu varikliu ir važiuokle – bazinis modelis GL1800 „Gold Wing“ ir „Tour“ modelis su viršutine bagažine, šiame modelyje taip pat galima rinktis versiją su DCT ir oro pagalve. Priklausomai nuo varianto, naujasis „Gold Wing“ yra iki 48 kg lengvesnis už ankstesnį modelį.

Variklis ir važiuoklė suprojektuoti taip, kad motociklininko sėdėjimo padėtis pasistumtų į priekį ir motociklas būtų daug kompaktiškesnis. Aliumininis rėmas sutelktas aplink priekinės šakės šarnyrą, todėl variklis yra labiau priekyje, nes priekinis ratas juda aukštyn ir žemyn vertikalesne plokštuma, taip užtikrinant kokybišką pakabos valdymą ir priekinės dalies stabilumą dėl jos standumo ir mažesnės trinties. Pakabos minkštumas gali būti reguliuojamas per valdymo elektroniką.

Optimizuoto dydžio horizontalus šešių cilindrų variklis neprarado savo galios, sukimo momento ir išpūdingų darbinių charakteristikų. Pridėta elektroninė droselinės sklendės valdymo sistema su 4 važiavimo režimais: turistiniu, sportiniu, ekonominiu ir lietaus. „Honda“ pasirenkamoji sukimo momento valdymo sistema (HSTC) pagerina galinio rato sukibimą, o pakabos minkštumas ir bendros stabdymo sistemos (CBS) veikimas keičiasi priklausomai nuo pasirinkto režimo. „Hill Start Assist“ sistema padeda pradėti važiuoti sustojus įkalnėje, o variklio išjungimo sustojus sistema leidžia efektyviau naudoti degalus. Mechaninė transmisija dabar turi 6 pavaras, o dvigubos sankabos transmisija (DCT) – 7 pavaras, jų perjungimo greitis, pavaros aukštinimo ir žeminimo apskos yra specialiai parinkti kiekvienam važiavimo režimui. Yra ir lėto važiavimo pirmyn ir atgal funkcija. Mechaninėje transmisijoje naudojama ta pati atbulinės eigos sistema, kaip ir ankstesnėje konstrukcijoje.

Tačiau svarbiausia tai, kad 2018 metų „Gold Wing“ suteikia visiškai kitokį laisvės pojūtį ir tikrą važiavimo malonumą. Pagerinti parametrai suderinti su dar didesniu atsipalaidavimo lygiu: stilingi, aerodinamiškai efektyvūs aptakų kanalai nukreipia orą aplink motociklininką, priekinis stiklas valdomas elektra pagal poreikį, o sėdynės užtikrina komfortą visą dieną. Dar daugiau patogumo suteikia naujos savybės – išmaniaus raktų sistema, „Apple CarPlay“ ir „Bluetooth“ jungtys.

Gera apgalvota ir „Gold Wing“ dažų danga. Viršutinis kėbulas nudažytas sodresne spalva ir padengtas storu permatomu sluoksniu, o sėdynių apdaila išsiskiria kokybiškomis, gražios tekstūros medžiagomis. Apatinė kėbulo dalis pasižymi ryškia tekstūra, kuri daro gerą išpūdį.



Цвета



PEARL GLARE WHITE -
TOUR DCT



HEAVY GRAY
METALLIC - TOUR DCT



MAT ARMORED GREEN
METALLIC - DCT

Технические данные

2024 GL1800 GOLD WING TOUR DCT		2024 GL1800 GOLD WING TOUR MT		2024 GL1800 GOLD WING DCT	
Variklis					
Tipas	Opozicinis, keturtaktis, 6 cilindrų, 24 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC				
Darbinis tūris (cm3)	1,833cm3				
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	73 x 73mm				
Suspaudimo laipsnis	10,5: 1				
Galingumas KW/aps.per min.	93kW/5,500min-1 (95/1/EC)				
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	170Nm/4,500min-1 (95/1/EC)				
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu				
Starteris	Elektrinis				
Transmisija					
Pavarų dėžė	7 laipsnių DCT	6 laipsnių		7 laipsnių DCT	
Pagrindinis perdavimas	Kardanas				
Matmenys (IxPxA)					
Ilgis (mm)	2575			2475	
Plotis (mm)	905	925			
Aukštis (mm)	1430			1340	
Atstumas tarp ašių (mm)	1695				
Sėdynės aukštis	745				
Prošvaisa (mm)	130				
Degalų bako talpa (l)	21,1				
CO2 emisija (g/km)	131	128			
Degalų sąnaudos (l/100 km)	5,6	5,5			
Padangos					
Priekinė	130/70-R18				
Galinė	200/55-R16				
Stabdžiai					
Priekinė					
Galinė					
Rėmas					
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	30°5'				
Pakabos eiga	109mm				
Svoris	383	379		365	
Apsisukimo spindulys	3,4				



Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 GL1800 GOLD WING TOUR DCT	93kW/5,500min-1 (95/1/EC)	170Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	37 500,00
2024 GL1800 GOLD WING TOUR MT	93kW/5,500min-1 (95/1/EC)	170Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	33 567,00
2024 GL1800 GOLD WING DCT	93kW/5,500min-1 (95/1/EC)	170Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	28 727,00

* Рекомендуемые розничные цены.