

Honda CB125F

„CB125F“ – puiki kombinacija



Unikalūs „Honda“ „Naked“ tipo motociklai ypač populiarūs tarp mėgstančių ryškų dizainą, sportiškumu dvelkiančią dinamiką ir manevringumą miesto eismo sąlygomis. „CB125F“ savyje apjungė visas geriausias savybes. Variklis su elektronine kuro įpurškimo sistema buvo projektuojamas taip, kad pasiektų didesnę galią ir sukimo momentą, būtų dinamiškesnis ir užtikrintų saugų bei ramų vairavimą. Jis yra neprilygstamas kuro ekonomijos ir techninio aptarnavimo srityse. Čia išlaidos ypač mažos. Iki minimumo sumažinta pavojingų medžiagų emisija, todėl šio motociklo variklis atitinka ekologijos standartą EURO-3. Lengvas rėmas leidžia motociklui greitai reaguoti ir užtikrintai judėti miesto eismo transporto sraute. Dėl didelių ir galingų priekinio rato stabdžių motociklas greitai sustoja ant bet kokios kokybės kelio dangos ir vairuotojas jaučiasi užtikrintai bei stabiliai. Motociklo dizainas unikalus savo klasėje. Jo išvaizda turi europietiškiems sportiniams motociklams būdingų bruožų, kurie pabrėžia jo charakterį. Šis motociklas patogus ir praktiškas net važiuojant dviese. Jame puikiai dera aukšta surinkimo kokybė ir didelė stilingų dizaino elementų gausa. Dėl šių elementų motociklo savininkas gali neslėpti savo pasididžiavimo motociklu.





Цвета



MAT MARVEL BLUE



BLACK



IMPERIAL RED
METALLIC



Технические данные

2024 CB125F

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, oru aušinamas OHC
Darbinis tūris (cm3)	124cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	50 x 63,1mm
Suspaudimo laipsnis	10,0: 1
Galingumas KW/aps.per min.	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	5 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2015mm
Plotis (mm)	750mm
Aukštis (mm)	1100mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1280mm
Sėdynės aukštis	790mm
Prošvaisa (mm)	160mm
Degalų bako talpa (l)	11L
CO2 emisija (g/km)	34
Degalų sąnaudos (l/100 km)	1,5
Padangos	
Priekinė	80/100-18
Galinė	90/90-18
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	26°
Pakabos eiga	92,4mm
Svoris	117kg
Apsisukimo spindulys	2,04



Прейскурант

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 CB125F	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)	3 176,00

* Рекомендуемые розничные цены.