

HONDA CB1000R



# 2023 „CB1000R Black Edition“

„Neo Sports Café“ flagmanas CB1000R išsiskiria nauju minimalistiniu, dar ryžtingesnių formų dizainu su į priekį palinkusiu rėmu. Charakteringas apvalus priekinis žibintas su ašaros formos apvadu dabar palenktas į galą. Tai nukreipia žvilgsnį į mažesnius šoninius aptakus ir atnaujintą iškilusį galinį porėmį. Estetinį vaizdą papildo įmantrūs nauji septynių stipinų ratlankiai.

Naujas „CB1000R Black Edition“ su naujas linijas išryškinančia specialia rankų darbo apdaila atrodo dar agresyviau. Efektingą išvaizdą sukuria „Deep Graphite Black“ spalvos schema ir juodos spalvos priekinio žibinto apdaila, priekinis skydas, šakės atramos, radiatoriaus gaubtai, oro kameros dangteliai, dujų išmetimo sistemos ir duslintuvo detalės.

Iš „CBR1000RR Fireblade“ perimtas keturių cilindrų vienaeilis variklis dėl pakoreguotų degalų įpurškimo nustatymų lemia sklandesnį galios perdavimą ir greitesnę reakciją. CB1000R ir „CB1000R Black Edition“ komplektuojami su „Honda“ išmaniojo telefono valdymo balsu sistema, sujungta su nauju šiuolaikiniu spalvotu 5 colių TFT ekranu.

## Kainos



### Galia

Galingumas kW/aps.per min.

### Kaina

EUR su PVM 21%

### Lizingas per mėnesį

60 mėnesių/10% pradinė įmoka

2023 CB1000R BLACK EDITION

107kW/10,500min-1 (95/1/EC)

**12 900**  
~~15 720~~

**171**

*Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.*

## Techniniai duomenys

2023 CB1000R BLACK EDITION

### Variklis

Tipas	Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	998cm <sup>3</sup>
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	75 x 56.5mm
Suspaudimo laipsnis	11,6: 1
Galingumas KW/aps.per min.	107kW/10,500min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	104Nm/8,250min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
<b>Transmisija</b>	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
<b>Matmenys (IxPxA)</b>	
Ilgis (mm)	2120
Plotis (mm)	789
Aukštis (mm)	1095
Atstumas tarp ašių (mm)	1455
Sėdynės aukštis	825
Prošvaisa (mm)	135
Degalų bako talpa (l)	16,2
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	140
Degalų sąnaudos (l/100 km)	6
<b>Padangos</b>	
Priekinė	120/70-ZR17
Galinė	190/55-ZR17

## Rėmas

---

Svoris

212kg

*Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.*

## Kontaktai

**NIPPON AUTO UAB**

Vilnius

NIPPON AUTO UAB

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005