

# HONDA CB125F



# „CB125F“ – puiki kombinacija

Unikalūs „Honda“ „Naked“ tipo motociklai ypač populiarūs tarp mėgstančių ryškų dizainą, sportiškumu dvelkiančią dinamiką ir manevringumą miesto eismo sąlygomis. „CB125F“ savyje apjungė visas geriausias savybes. Variklis su elektronine kuro įpurškimo sistema buvo projektuojamas taip, kad pasiektų didesnę galią ir sukimo momentą, būtų dinamiškesnis ir užtikrintų saugų bei ramų vairavimą. Jis yra neprilygstamas kuro ekonomijos ir techninio aptarnavimo srityse. Čia išlaidos ypač mažos. Iki minimumo sumažinta pavojingų medžiagų emisija, todėl šio motociklo variklis atitinka ekologijos standartą EURO-3.

Lengvas rėmas leidžia motociklui greitai reaguoti ir užtikrintai judėti miesto eismo transporto sraute. Dėl didelių ir galingų priekinio rato stabdžių motociklas greitai sustoja ant bet kokios kokybės kelio dangos ir vairuotojas jaučiasi užtikrintai bei stabiliai. Motociklo dizainas unikalus savo klasėje. Jo išvaizda turi europietiškiems sportiniams motociklams būdingų bruožų, kurie pabrėžia jo charakterį. Šis motociklas patogus ir praktiškas net važiuojant dviese. Jame puikiai dera aukšta surinkimo kokybė ir didelė stilingų dizaino elementų gausa. Dėl šių elementų motociklo savininkas gali neslėpti savo pasididžiavimo motociklu.

## Kainos



### Galia

Galingumas kW/aps.per min.

### Kaina

EUR su PVM 21%

### Lizingas per mėnesį

60 mėnesių/10% pradinė įmoka

2024 CB125F

8kW/7,500min-1 (95/1/EC)

3 175

42

*Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.*

## Techniniai duomenys

2024 CB125F

### Variklis

Tipas

Keturtaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, oru aušinamas OHC

Darbinis tūris (cm<sup>3</sup>)

124cm<sup>3</sup>

Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga

50 x 63,1mm

Suspaudimo laipsnis	10,0: 1
Galingumas KW/aps.per min.	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
<b>Transmisija</b>	
Pavarų dėžė	5 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
<b>Matmenys (IxPxA)</b>	
Ilgis (mm)	2015mm
Plotis (mm)	750mm
Aukštis (mm)	1100mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1280mm
Sėdynės aukštis	790mm
Prošvaisa (mm)	160mm
Degalų bako talpa (l)	11L
CO2 emisija (g/km)	34
Degalų sąnaudos (l/100 km)	1,5
<b>Padangos</b>	
Priekinė	80/100-18
Galinė	90/90-18
<b>Rėmas</b>	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	26°
Pakabos eiga	92,4mm

<b>Svoris</b>	117kg
<b>Apsisukimo spindulys</b>	2,04

*Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.*

## Kontaktai

**NIPPON AUTO UAB**

Vilnius

**NIPPON AUTO UAB**

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005