

HONDA CB500 HORNET



CB500 HORNET

„Honda“ dviejų cilindrų „Street Fighter A2“ papildo „Hornet“ šeimą agresyvu nauju stiliumi ir aerodinaminiais patobulinimais, atitinkančiais kultinį pavadinimą. 471 cm³ variklio galia ir sukimo momentas atitinka maksimalų – 35 kW ir 43 Nm – A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimo reikalavimą, variklio valdymo bloko atnaujinimas pagerina akceleracijos pojūtį, o „Honda Selectable Torque Control“ tapo standartine įranga. Aukštos kokybės važiuoklės specifikaciją sudaro 41 mm „Showa SFF-BP USD“ šakės, „Showa“ galinis amortizatorius ir dvigubi priekiniai diskai su keturių stūmoklių suportais. Visiškai naujas LED priekinis žibintas suteikia geresnį matomumą naktį, o naujasis 5 colių skystųjų kristalų ekranas siūlo „Honda RoadSync“ jungtį su išmaniuoju telefonu, valdomą supaprastintu ir apšviestu 4 krypčių jungikliu.

Kainos



Galia

Galingumas KW/aps.per min.

Kaina

EUR su PVM 21%

Lizingas per mėnesį

60 mėnesių/10% pradinė įmoka

2025 CB500 HORNET

35kW/8,600min-1 (95/1/EC)

7 250

96

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

2025 CB500 HORNET

Variklis

Tipas

Keturaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas

Darbinis tūris (cm³)

471cm³

Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga

67 x 66.8mm

Suspaudimo laipsnis

10.7: 1

Galingumas KW/aps.per min.

35kW/8,600min-1 (95/1/EC)

Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2080mm
Plotis (mm)	800mm
Aukštis (mm)	1060mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1410mm
Sėdynės aukštis	785mm
Prošvaisa (mm)	145mm
Degalų bako talpa (l)	17,1L
CO2 emisija (g/km)	80
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,5
Pakaba	
Priekinė	„Showa 41mm SFF-BP USD“ šakės
Galinė	„Prolink mono“ su 5 pakopų išankstinės apkrovos reguliatoriumi, plieninė tuščiaidurė kryžminė švytuoklė
Padangos	
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)
Galinė	160/60-ZR17M/C (69W)
Stabdžiai	

Priekinė	Dvigubi 296 x 4 mm diskai su „Nissin“ radialiniais keturių stūmoklių suportais
Galinė	Vienas 240 x 5 mm diskas su vieno stūmoklio suportu
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25,5°
Pakabos eiga	102mm
Svoris	188kg

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

NIPPON AUTO UAB

Vilnius

NIPPON AUTO UAB

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005