

HONDA CB650R



CB650R retro minimalistinė išvaizda įgijo naujų stiliaus elementų. Naujas priekinis žibintas, radiatoriaus gaubtai, vairuotojo ir keleivio sėdynės, galinė dalis ir galinis žibintas sukuria dinamiškesnio motociklo įspūdį. Degalų bakas virš dailaus keturių cilindrų vienaeilio variklio ir toliau lieka ryškus dizaino elementas.


Naujame 5 colių spalvotame TFT ekrane galima lengvai matyti visą informaciją net ir saulėtomis dienomis. Be to, jame įdiegta „Honda RoadSync“ ryšio funkcija. Nauju patogiu 4 krypčių apšviestu jungikliu ant kairiosios vairo rankenos valdomame ekrane dabar vairuotojas gali naudotis ne tik įvairiomis išmaniojo telefono funkcijomis, bet ir navigacija su išsamiais nuorodomis.

Variklio našumas nepasikeitė: 70 kW maksimali galia ir 63 Nm sukimo momentas yra puikūs „naked“ motociklo rodikliai. Klasikinio vienaeilio 4 cilindrų variklio užtikrinamas žaibiškas galios pliūpsnis įsibėgėjant ir didelė trauka aukštų sūkių diapazone yra seniai žinoma „Honda“ vizitinė kortelė. A2 kategorijos vairuotojams siūloma 35 kW versija.

Kaip papildoma įranga CB650R komplektuojama nauja „Honda E-Clutch“ sistema – ją įrengus nebereikia sankabos svirties aukštesnėms ar žemesnėms pavaroms perjungti.

Važiuklė išliko tokia pati, kaip ir anksčiau. Ji idealiai tinka kelionėms tiek miesto gatvėmis, tiek vingiuotais užmiesčio keliais. Plieninis rombo formos rėmas užtikrina centrinės dalies tvirtumą, o 41 mm apverstos „Showa“ SFF-BP priekinės šakės ir „Showa“ galinis amortizatorius – aukštos kokybės pakabos valdymą. Radialiniai keturių stūmoklių priekiniai stabdžių suportai veikia su 310 mm plaukiojančiais diskais; lieto aliuminio ratlankiai komplektuojami su 120/70-ZR17 priekine ir 180/55-ZR17 galine padangomis.

Kainos

	Galia (kW / AG)	Kaina* su PVM 22%	Lizingas per mėnesį 60 mėnesių/20% pradinė įmoka
2025 CB650R E-CLUTCH	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	9 690	152
2025 CB650R	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	9 190	144

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

2025 CB650R E-CLUTCH

2025 CB650R

Variklis

Tipas	Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC
Darbinis tūris (cm ³)	649cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 46mm
Suspaudimo laipsnis	11,6: 1
Galingumas KW/aps.per min.	70kW/12,000min ⁻¹ (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	63Nm/9,500min ⁻¹ (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis

Transmisija

Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė

Matmenys (IxPxA)

Ilgis (mm)	2130mm
Plotis (mm)	780mm
Aukštis (mm)	1075mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1450mm
Sėdynės aukštis	810mm
Prošvaisa (mm)	150mm
Degalų bako talpa (l)	15,4L
CO ₂ emisija (g/km)	112

Degalų sąnaudos (l/100 km)	4,9	
Pakaba		
Priekinė	41 mm apverstos „Showa“ SFF-BP („Separate Function front Fork Big Piston“) šakės	
Galinė	Vienas amortizatorius su 10 lygių įtempimo reguliatoriumi, eiga – 43,5 mm	
Padangos		
Priekinė	120/70-ZR17M/C (58W)	
Galinė	180/55-ZR17M/C (73W)	
Stabdžiai		
Priekinė	2 kanalai; 310 mm hidrauliniai dvigubi priekiniai diskai	
Galinė	240 mm hidraulinis galinis diskas	
Rėmas		
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	25,5°	
Pakabos eiga	100mm	
Svoris	207kg	205kg
Apsisukimo spindulys	2,8m	

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

NIPPON AUTO UAB

Vilnius

NIPPON AUTO UAB

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005

