

HONDA CRF125FB



Jauniems motosporto mėgėjams naujas CRF125F modelis yra idealus įvadas į moto pasaulį. Jis leidžia greitai įgyti reikiamų įgūdžių ir vairavimo patirtį, kurie pravers suaugus dalyvaujant lenktynėse ar važinėjant bekelės sąlygomis.

CRF125F dabar turi ne tik didesnį kuro baką, bet mašinos oro aušinamas keturių pavarų variklis turi specialų nustatymą, kad pradedantieji galėtų pasiekti reikiamą, pakankamą galios momentą, esant žemoms apsakoms. Elektrinis starteris yra būtinas jaunų lenktynininkų pagalbininkas. Visiškai naujas rėmas, pagerinta pakaba ir stabdžiai - visa tai daro efektyvesnes vairavimo galimybes ir užtikrina puikų manevringumą, o taip pat stabdymą. Verta paminėti taip pat CRF450R dizaino elementus, kurie buvo naudojami CRF125F kėbulo detalėse patrauklumui didinti.

CRF125F sukurtas, siekiant jauniems, nepatyrusiems vairuotojams suteikti viską, ko reikia, kad būtų užtikrinta, kad jų pirmoji bekelės patirtis būtų teigiama ir kviestų grįžti. Tai patvarus ir patikimas motociklas, kurį lengva prižiūrėti ir jis nenuvils.

Kainos

	Galia Galingumas KW/aps.per min.	Kaina EUR su PVM 21%	Lizingas per mėnesį 60 mėnesių/10% pradininė įmoka
CRF125FB	6,6kW/7,000min-1 (95/1/EC)	3 328	—

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

CRF125FB	
Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 1 cilindro, 2 vožtuvų, oru aušinamas OHC
Darbinis tūris (cm3)	124,9cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	52,4 x 57,9mm
Suspaudimo laipsnis	9,0 : 1
Galingumas KW/aps.per min.	6,6kW/7,000min-1 (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	10,2Nm/4,500min-1 (95/1/EC)

Maitinimo sistema	FI-elektroninis įpurškimas
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	4 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	1857mm
Plotis (mm)	769mm
Aukštis (mm)	1069mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1255mm
Sėdynės aukštis	785mm
Prošvaisa (mm)	267mm
Degalų bako talpa (l)	4,5L
Padangos	
Priekinė	70/100 - 19 M/C 42M
Galinė	90/100 - 16 M/C 51M
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	27° 30'
Pakabos eiga	94mm
Svoris	90kg

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

NIPPON AUTO UAB

Vilnius

NIPPON AUTO UAB

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005