

HONDA DAX 125



Kaip turi būti, Dax išlaiko paprastumą. Plieno rėmas suteikia stiprumą ir talpina degalų baką, tuo metu 31 mm USD (upside-down) priekinės šakės, du galiniai amortizatoriai ir 12 colių ratai su stambiomis padangomis užtikrina lengvą valdymą ir gerą suspensijos veikimą. Stabdymas vyksta naudojant hidraulinės diskinės stabdžių sistemas priekyje ir gale su ABS valdymu.

Stiprus ir degalinės efektyvus 124 cc SOHC dvispauštukų variklio galia yra tiesioginė ir siūlo sklandų sukimo momentą. Centrifuginis sankabos mechanizmas tvarko perjungimą tarp keturių pavarų, todėl nereikia rankenos, montuojamos ant vairo, sankabos svirties. Jis siūlo "griežk ir važiuok" paprastumą kartu su papildoma pramoga pakeitimams per tradicinį kairės kojos pavarų svirtį.

Visa apšvietimas yra LED, ir apvalus LCD ekranas rodo tiksliai tai, ko reikia žinoti važiuotojui. Taip pat yra chromuota rankena pasekėjui.

Kainos

	Galia Galingumas KW/aps.per min.	Kaina EUR su PVM 21%	Lizingas per mėnesį 60 mėnesių/10% pradinė įmoka
2024 DAX 125	6,9kW/7,000min-1 (95/1/EC)	4 200 4 490	56

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

2024 DAX 125	
Variklis	
Tipas	Oro aušinamas, 4 taktų, 2 vožtuvų, vieno cilindro SOHC
Darbinis tūris (cm3)	124cm3
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	50,0 x 63,1mm
Suspaudimo laipsnis	10,0: 1
Galingumas KW/aps.per min.	6,9kW/7,000min-1 (95/1/EC)

Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	10,8Nm/5,500min-1 (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	4 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	1760
Plotis (mm)	760
Aukštis (mm)	1020
Atstumas tarp ašių (mm)	1200
Sėdynės aukštis	775
Prošvaisa (mm)	180
Degalų bako talpa (l)	3,8
CO2 emisija (g/km)	35
Degalų sąnaudos (l/100 km)	1,5
Padangos	
Priekinė	120/70-12 (51L)
Galinė	130/70-12 (56L)
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	24,9°
Pakabos eiga	82mm
Svoris	107
Apsisukimo spindulys	2

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

NIPPON AUTO UAB

Vilnius

NIPPON AUTO UAB

info@nipponauto.lt

tel.: (+370) 5 2440005